Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In

Hauptmerkmale

Helagaine Twist-In ist ein offener, selbstschließender Schutzschlauch aus Polyestergarn. Die neuartige Struktur ermöglicht das einfache und schnelle Anbringen und Entfernen des Schutzschlauches, sogar an bereits installierten Kabeln. Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel und Leitungen jederzeit leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion. Helagaine Twist-In deckt mit wenigen Durchmessern einen breiten Anwendungsbereich ab.

Anwendungen

Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik und Elektrotechnik.



Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion.

Materialdaten

Material	**Polyester (PET)**
Farbe	**Schwarz (BK)**
Betriebstemperatur	**-70 °C bis +125 °C**
Schmelzpunkt	**+255 °C**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht FMVSS 302, selbstverlöschend**

HF halogenfrei

RoHS

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Gewicht (g/m)	Rollenlänge (m)
170-01000	**Twist-In 05**	4	5	10,25	150
170-01001	**Twist-In 08**	5	8	13,30	100
170-01002	**Twist-In 13**	10	13	21,20	50
170-01004	**Twist-In 19**	16	19	28,70	25
170-01005	**Twist-In 25**	19	25	42,20	25
170-01006	**Twist-In 29**	25	29	44,00	15
170-01007	**Twist-In 32**	29	32	48,10	15
170-01008	**Twist-In 38**	32	38	58,00	15

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar.