
Datenblatt EL84

Sockelschaltung



No 20, bottom view

EL84



Artikelnummer: EL84

Heizung	indirekt	parallel	6,3V	0,76A
Verwendung	**Endpentode**	**Gegentaktendstufe AB-Betrieb**	**Gegentaktendstufe B-Betrieb**	**Grenzwerte**
Anodenspannung	250V	250V (300V)	250V (300V)	300V
Anodenstrom	48mA	2x 31mA (2x 36mA)	2x 10mA (2x 7,5mA)	
Gitterspannung	-7,3V		-11,6V (-14,7V)	-100V
Schirmgitterspannung	250V	250V (300V)	250V (300V)	300V
Schirmgitterstrom	5,5mA	2x 3,5mA (2x 4mA)	2x 1,1mA (2x0,8mA)	
Katodenwiderstand	135 Ohm	130 Ohm (130 Ohm)		
opt. Aussenwiderstand	5,2 kOhm	8 kOhm Anode/Anode	8 kOhm Anode/Anode	
Srechleistung	5,7W	11W (17W)	11W (17W)	
max. Anodenverlustleistung				12W
Steilheit	11,3mA/V			
Innenwiderstand	40 kOhm			
max. Katodenstrom	65mA	**max. Gitterwiderstand**	1 MOhm	
max. Schirmgitterbelastung	2W	**Gitter1/Anode-Kapazitaet**	0,5pF	
VK/Netto/Stk.	a.A.	**Stand**	23.02.2006	