Siebglied R14-Cs1-Cs2 liegt nicht an R8!

Inputs

Channel 1

Channel 2

Rö 1a 12AX7

Rö 1b 12AX7

Rö 2a 12AX7

Rö 2b 12AX7

Rö 3 12AX7

Rö 4 KT66

Rö 5 KT66

Rö 6 GZ34

R14 10KΩ/1W

R27 10KΩ/2W

TR3 Choke 20H

Cs1 15µ

Cs2 15µ

JJ 32µ

+A

-B

+210V

1KΩ/5W

470Ω/2W

Output Select

Speakers

Welter Ü–JTM45

Treble

Bass

Middle

Presence

Standby

Mains

Thermal Fuse

F1 2AT

F2 500mAT

Mains Input ≈ 175W

Chassis

Neon Indicator 110V

Welter N6-US

1 Kathoden jeweils via 1Ω/1W an Masse.

6,3V≈ Rö 1 – Rö 5 mit 2x 100 Ohm gegen Masse symmetriert.

Schaltung Primärseite TR1 hier nicht verändert, Indicator vernachlässigt.

12AX7A

KT66

GZ34

Linnemann

M45

Meyer Electrical Amplification - Stuttgart, Germany

05.02.2015	Version 01.01	1/1