83 044

87 065

86 126

86 117

88 069

26 V

+15V

+5V

+24V

I 001 N5L 2764K

I 002 MC 74 HC 374 N

I 003 1/6 MC 74HC14

I 004 MC 7805 C

I 005 MC 146805 E2

I 006 MCM 2802 P

I 007 MC 144111

I 008 MC 144111

I 001 UAA 2022

I 002 MC14016 BCP

I 001 MC 14447 CP

I 002 PC 900

I 009 MC 6850 P

X 001 2,5 MHz

FS 500

8x22K

6x1N4148

S001 UP

S002 DOWN

S003 GO

S004 STORE

G001 B40C1500

F001 T800mA

7,5 V

2,1 – 2,4 V

BASS TREBLE MID PRESENCE EFF.1 EFF.2 VOLUME DRIVE

MIDI IN

MIDI THRU

STECKVERBINDUNGEN

MC 146805 E2

M5L 2764 K

MC 6850 P UAA 2022

MC 14447CP

PC 900

MC 7805 C

BC 550 B BC 560 B

MCM 2802 MC 74HC14 MC 144111

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED ! MODIFICATIONS RESERVEES !

				Freimaßtoleranz		Werkstoff	
						Digital	
				85	Tag Name	Maßstab	
				Bearb.	20.5.	Stromlaufplan	
				Gepr.			
				Norm.			
b	90/86	7.10	Hofer			334 423	
a	96/85	12.11.		Dynacord			
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Electronic und Gerätebau		REFERENCE 500/1000	2-