TEFLON-Spray

TEFLON-Spray ist ein farbloses Schmier-, Gleit- und Trennmittel für Metall, Gummi, Kunststoffe und sonstige Werkstoffe auf Basis von Silikonöl und TEFLON-Anteilen. Es ist fettfrei, wasserabweisend und antiadhäsiv.

TEFLON-Spray kann besonders dort eingesetzt werden, wo Mineralöle oder MoS_2 wegen Schmutzgefahr nicht verwendet werden können, z. B. in der Elektrotechnik und -mechanik, Kunststoffverarbeitung, Textilindustrie etc.

Temperaturbeständig von -190°C bis +260°C.

Anwendung:

Behälter vor Gebrauch ca. 1 Minute intensiv schütteln. Schmierstelle einsprühen und nach einer individuellen Laufzeit prüfen, ob die gewünschte Schmierwirkung vorhanden ist. Bedarf Vorgang wiederholen.

Liefergrößen:

300 ml und 400 ml Aerosolbehälter.

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen.
Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Marston-Domsel GmbH
Abt. Qualitätssicherung