TAN-9 auf "12V"

(c) Wuffenberg 2018 für TT-Forum

Ua	1066	**V**	1066	**V**
Ug2	870	**V**	800	**V**
Ik (pro Röhre)	40	**mA**	87	**mA**
Bias	-165	**V**	-135	**V**
P(Ruhe)	43	**W**	93	**W**

Last (Ohm)	entspricht TAN-9 Raa Ohm	Ueff	P
3	7698	14,2	67,2
4	10264	18,3	83,7
5	12831	21,5	92,5
6	15397	24,7	101,7
7	17963	27,2	105,7
8	20529	29,2	106,6
9	**23095**	31,2	**108,2**
10	25661	32,6	106,3
11	28227	33,9	104,5
12	30793	34,8	100,9
13	33360	35,7	98,0
14	35926	36,2	93,6
15	38492	36,2	87,4
16	41058	36,6	83,7

Last (Ohm)	entspricht TAN-9 Raa Ohm	Ueff	P
3	7698	17,6	103,3
4	10264	22,1	122,1
5	12831	26,1	136,2
6	15397	28,7	137,3
7	**17963**	31,2	**139,1**
8	20529	32,7	133,7
9	23095	34	128,4
10	25661	35	122,5
11	28227	35,9	117,2
12	30793	36,5	111,0
13	33360	37,1	105,9
14	35926	37,6	101,0
15	38492	37,9	95,8
16	41058	38,5	92,6

Leistungsskala

	100%	90%	80%	70%
von	**108**	97	87	76
bis	98	88	77	0

Leistungsskala

100%	90%	80%	70%
139	125	111	97
126	112	98	1



