| | Position | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | Input beide Channels | 152 | sig | 1,4 | 6,25 VAC | | 198 | sig | 1,9 | 6,25 VAC |
| V2 | 2. Gainstage beide Chan. | 202 | sig | 1,8 | 6,25 VAC | | 201 | sig | 1,9 | 6,25 VAC |
| V3 | 820+CF | 184 | 0 | 1 | 6,25 VAC | | 295 | 184 | 186 | 6,25 VAC |
| V4 | PI | 241,5 | 38,2 | 43,3 | 6,25 VAC | | 236,5 | 27 | 43,3 | 6,25 VAC |
| V5 | EL34 | 0,034 | 6,28 VAC | 468 | 463 | -39 | 468 | 6,28 VAC | 0,034 | |
| V6 | EL34 | 0,033 | 6,28 VAC | 469 | 464 | -39 | 468 | 6,28 VAC | 0,033 | |

| | | |
|---|---|---|
| B1 | nach Gleichrichter | 471 |
| B2 | nach Drossel | 468 |
| B3 | nach 1. 10k | 370 |
| B4 | nach 2. 10k | 298 |
| B5 | nach 3. 10k | 271 |

